



IOK2 CLASSIC

LA SEGURIDAD QUE YA CONOCES,
LA TECNOLOGÍA QUE NECESITAS

Seguro de vida para tu equipo

Protección termo-magnética de alta velocidad que reacciona antes de que tus amplificadores sufran daños costosos.



Control total en la oscuridad

Función Backlit

Permite apagar o encender la iluminación de las pantallas para un trabajo discreto en backstage o cabinas oscuras

Conector twist lock NEMA L14-30

Evita desconexiones

Soporta hasta 80 Amperes totales

Ideal para alimentar
racks completos



Monitoreo inteligente 24/7:

Pantallas digitales que detectan y se ajustan automáticamente a voltajes de 120V o 220V



16 salidas

posteriores polarizadas para mantener todo tu cableado en orden y seguro.

Energía auxiliar siempre activa

Salida frontal independiente que funciona incluso con las pastillas principales apagadas, perfecta para cargar celulares o conectar periféricos menores.



Respuesta rápida y eficiente

Ante cualquier problema eléctrico
Pastillas de **40 Amperios** por línea

Especificaciones

Entrada Twist Lock 4 polos 127V~ + 127V ~ @ 40A + 40A 80% Duty Cycle
127V~ + 127V ~ @ 30A + 30A 100% Duty Cycle

L1 Clavija Polarizada No Regulada 8 X 127V @ 40A Totales 80% Duty Cycle

L2 Clavija Polarizada No Regulada 8 X 127V @ 40A Totales 80% Duty Cycle

Dimensiones

Alto 8.8 cm (3.46")

Ancho 48.3 cm (19")

Profundo 31.4 cm (12.36")

Peso 10.6 kg (23.3Lb)

PRESIONA PARA



www.gorilapro.com